

FICHA DE PRODUCTO

Igol® Ladrillo

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO LADRILLO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hidrorrepelente de color "rojo ladrillo" para impermeabilizar fachadas. Listo para ser aplicado mediante brocha o rodillo.

USOS

Diseñado para ser aplicado sobre superficies de albañilerías de ladrillo, mortero y hormigón.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Realza el aspecto de los muros de albañilería a la vista, confiriéndole color homogéneo.
- Tiene excelente poder cubridor y estabilidad de color a la acción de los rayos solares.
- Rápido secado.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Caja 4 x 3 kg.
Color	Rojo ladrillo
Conservación	18 meses desde su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Se debe mantener en un sitio fresco y bajo techo.
Densidad	1,02 kg/dm ³

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	<ul style="list-style-type: none">▪ Sobre muros de ladrillo hecho a máquina se obtienen aproximadamente 16 m² en dos manos, por tarro de 3 kg.▪ Sobre muros de ladrillo tipo fiscal o mural se obtienen aproximadamente 10 m² en dos manos, por tarro de 3 kg. El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.
---------	--

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: +5626353800 por intoxicaciones ó +5622473600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

MEZCLADO

Agite el envase antes de destaparlo con el propósito de homogeneizar el producto.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Aplique dos manos sobre el muro limpio y seco mediante rodillo, brocha o pistola. La segunda mano se aplica cuando la primera esté seca al tacto (2 a 6 horas).

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R-3050-001
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
R-1400-001
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Igol® Ladrillo

Noviembre 2020, Versión 01.02
020706010010000029

IgolLadrillo-es-CL-(11-2020)-1-2.pdf