

FICHA DE PRODUCTO

Igol® Denso

Pintura asfáltica impermeable.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva: protege contra aguas agresivas, soluciones salinas o ácidas débiles.

USOS

- Impermeabilizante interior de estanques de hormigón para agua y decantadores.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos y fundaciones.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsión asfáltica en base solvente.
Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor de 200 litros▪ Tineta de 16 litros▪ Caja 4 x 3 litros
Color	Líquido negro
Conservación	36 meses
Condiciones de Almacenamiento	Igol® Denso se debe mantener en un lugar fresco y bajo techo, a temperaturas que aseguren un rango entre 5°C y 35°C.
Densidad	0,9 ± 0,01 kg/l.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Alta adherencia sobre superficies imprimadas con **Igol® Primer**, especialmente para revestir estanques de agua y superficies con agua o humedad.
- Protege al hormigón de agentes agresivos de la atmósfera (CO₂) y del suelo (sulfatos).

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple con la norma ASTM D 4479.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	0,2 - 0,3 litros/m ² sobre Igol® Primer , por mano. El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.
Temperatura Ambiente	+ 5°C min / + 40°C max.
Tiempo de Secado	~ 60 minutos como máximo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Igol® Denso se aplica siempre sobre una mano de **Igol® Primer**, mediante brocha o rodillo.
Igol Primer se debe colocar mínimo 8 horas antes de pintar con **Igol® Denso**. Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre 2 manos de **Igol® Denso**.

Para aplicar la segunda mano de **Igol® Denso**, se debe verificar que la primera capa se encuentre seca al tacto, este tiempo dependerá de las condiciones ambientales de la zona.

En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **Igol® Denso** y cemento.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie el equipo y las herramientas mientras el producto todavía está fresco. Si el producto se ha endurecido, límpielo con aguarrás.

LIMITACIONES

- La edad mínima del hormigón debe ser de 3 a 4 semanas.
- Si llueve, la impermeabilización debe suspenderse y la superficie debe permanecer seca.
- **Igol® Denso** es inflamable y requiere buena ventilación cuando se aplica.
- Manténgalo en el recipiente tapado en los tiempos de espera. No debe utilizarse en inmersión continua en agua.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Igol® Denso

Octubre 2019, Versión 01.02
02070630100000011

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

IgolDenso-es-CL-(10-2019)-1-2.pdf