

FICHA DE PRODUCTO

SikaBond®-233 Alfombras y Vinil

Adhesivo base acuosa para pisos vinílicos y alfombras

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaBond® 233 Alfombras-Vinil es un adhesivo especialmente diseñado para fijar pisos vinílicos y alfombras.

USOS

Instalación de diversos revestimientos textiles (alfombras, cubrepisos entre otros) y revestimientos de PVC (palmetas vinílicas, rollos vinílicos, entre otros).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alto agarre inicial.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia
- Flexible
- Bajo olor
- Libre de solventes

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Dispersión acuosa
Presentación	Galón de 4,5 kg Tineta de 23 kg
Color	Blanco
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Mantener cerrado en envase original a temperatura: 10-35°C, lugar seco y sin exposición directa al sol
Densidad	1,30 +-0,02 g/ml (DIN 53479)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	350-450 g/m ²
Espesor de Capa	2-3 mm
Tiempo de Formación de Piel	15 minutos
Tiempo de Aplicación	40-50 min (20°C)
Producto Aplicado Listo para su Uso	24 hrs aprox.(20°C)
Tiempo de contacto	15 a 20 min (20°C)

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Los sustratos base deben ser porosos y absorbentes.
- No instalar piso antes del tiempo de contacto recomendado.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Agitar el adhesivo y aplicarlo con una llana dentada de 2 a 3 mm de profundidad, esperar de 15 a 20 minutos (hasta formación de piel) e instalar el revestimiento (piso vinílico o alfombra) presionando uniformemente con la ayuda de un rodillo.

Se recomienda que la temperatura ambiente de trabajo sea sobre 15°C y humedad relativa menor al 75%. Seguir las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.

CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie debe estar limpia, firme, seca y libre de fisuras y grietas.

PREPARACION DEL SOPORTE

Las superficies de hormigón deben ser preparadas utilizando cepillo de acero y aspiradas. En sustratos muy deteriorados se debe realizar preparación mecánica mediante pulido o desgastado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

El exceso de adhesivo y las herramientas, se deben limpiar inmediatamente con agua.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

SikaBond®-233 Alfombras y Vinil
Noviembre 2025, Versión 01.04
02051203000000196

SikaBond-233AlfombrasyVinil-es-CL-(11-2025)-1-4.pdf