

FICHA DE PRODUCTO

Cadina Tierra de Color

Cadina Tierra de Color. Para realizar trazados y afinados

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cadina Tierra de Color es un producto especial para profesionales, en una amplia gama de colores. Es fabricado con pigmentos importados de primera calidad, obteniendo así un óptimo rendimiento en su aplicación.

USOS

Cadina Tierra de Color se puede emplear para los siguientes usos:

- Afinados de pisos
- Pintados texturados y Pinturas a la cal
- Demarcaciones o Trazados para niveles en sustratos de hormigón, Estuco, Yeso, Placas yeso-cartón, Placas fibrocemento, Madera, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto homogéneo.
- Colores uniformes y bien definidos.
- Disponible en 5 colores.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Cajas con 10 Bolsas de 1 kg
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado en un lugar seco y fresco.
Apariencia / Color	Polvo fino / Color de acuerdo a lo indicado en el envase.
Tamaño máximo del grano	0,30 mm, nominal

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No realizar afinados de piso en zonas expuestas a sol directo o corrientes de aire.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226535 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

APLICACIÓN

Para realizar afinados de pisos con color se debe mezclar en seco 1 kg de Cadina Tierra de Color con 5 kg de cemento especial, agregar agua gradualmente y revolver hasta obtener una mezcla pastosa y homogénea, libre de grumos. Aplicar en la superficie del radier cuando este comience su proceso de fraguado, dejando un espesor no mayor a 5 mm. Dejar fraguar 5 hrs. aproximadamente con temperatura sobre 20°C. Considerar que el proceso de curado de la aplicación se debe realizar por un período de 72 horas, después del fraguado el producto aplicado.

REFERENCIAS DE USOS

Para pintado de muros

Tierra de Color	Cemento Ca-	Agua Especial
-----------------	-------------	---------------

dina

4 kg

25 kg

Según consistencia

Para pintado de muros texturados

Tierra de Color	Cemento Especial	Cal	Arena	Agua
-----------------	------------------	-----	-------	------

dina

2 kg

25 kg

2 kg

1 kg

Según consistencia

TRATAMIENTO DE CURADO

En afinados de piso debe realizarse un curado húmedo, pulverizando agua potable sobre toda la superficie, 3 veces por día, durante 3 días seguidos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben limpiarse con agua potable inmediatamente después de ser utilizadas.

DOSIFICACIÓN

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Cadina Tierra de Color

Julio 2022, Versión 01.01

02181010100000092

CadinaTierradeColor-es-CLCADINA-(07-2022)-1-1.pdf

