

## FICHA DE PRODUCTO

# Igol® Plus

Tratamiento para la humedad y sales en muros.

Endurecedor de superficies

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Igol® Plus es una resina de impregnación en base acuosa impermeabilizante y endurecedora de superficies. Igol® Plus previene también el crecimiento de musgo y hongos. Igol® Plus es transparente después de seco.

### USOS

Igol® Plus se utiliza para prevenir la humedad en las superficies de yeso, mortero, hormigón, piedra, ladrillo, etc. Debido a su baja viscosidad, penetra profundamente al interior del sustrato formando una barrera impermeable.

- Tratamiento para eflorescencias, presencia de sales.
- Prevención del crecimiento de hongos.
- Impermeabilizante y endurecedor de superficies.

- Como endurecedor de superficies en sustratos débiles o pulverulentos, tanto en interior como en exterior.
- Como un pre-tratamiento antes de pintar para mejorar las superficies débiles o pulverulentas.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Muy baja viscosidad
- Casi invisible después de seco
- Puede ser pintado o empapelado
- Puede usarse en interior o exterior
- Resistente a UV

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bidón de 4,5 litros</li> <li>▪ Tineta de 18 litros</li> </ul>
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido blanco lechoso, al secar queda transparente.
<b>Conservación</b>	12 meses
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Doce meses en los envases originales cerrados y sin deterioro, en lugar fresco, protegido del congelamiento a temperatura superior a 5°C. Proteger de calor excesivo.
<b>Densidad</b>	1,01 kg/litro
<b>pH</b>	7,5 ± 1
<b>Viscosidad</b>	3,9 mPa.s
<b>Consumo</b>	0,2 – 0,3 litros/m <sup>2</sup> por capa dependiendo de la porosidad del sustrato.

## CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Remover toda la pintura, papel mural o revestimiento que se encuentre dañado por la humedad. Remover cualquier traza visible de eflorescencia, sales, hongos u otro compuesto biológico. Limpiar enérgicamente con escobilla de acero. Lavar con agua limpia. Dejar secar la superficie del sustrato antes de la aplicación.

## MEZCLADO

Igol® Plus se entrega listo para el uso. Agite el envase antes de usar.

## APLICACIÓN

Aplicar Igol® Plus mediante brocha o rodillo asegurando la completa saturación del sustrato. En superficies muy absorbentes puede ser necesario una segunda capa. Permita que la primera capa esté seca antes de aplicar la segunda capa.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados con agua inmediatamente después de su empleo.

## LIMITACIONES

- Igol® Plus no previene daños debido a condensación en muros fríos (por ejemplo en recintos poco ventilados)
- Igol® Plus no debe ser usado para mejorar superficies que requieren una completa reparación (por ejemplo estucos blandos deteriorados)
- Cuando no será recubierto, Igol® Plus en ciertas circunstancias puede cambiar ligeramente el tono del sustrato. Siempre realice una prueba preliminar previo a la aplicación.
- Antes de pintar o empapelar sobre Igol® Plus permita que seque al tacto completamente.
- Al aplicar papel mural sobre Igol® Plus utilice un adhesivo para sustratos no absorbentes.
- Al aplicar papel mural lavable sobre Igol® Plus use un adhesivo resistente a hongos.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: +562 26353800 por intoxicaciones ó +562 22473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
www.sika.cl



GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL  
ISO 14001: 2015

### Ficha de Producto

Igol® Plus

Diciembre 2016, Versión 01.01  
020303010020000042