

FICHA DE PRODUCTO

Igol® Transparente

Hidrorrepelente para fachadas en base a silicona

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Igol® Transparente es una protección hidrorrepelente para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, elaborada en base a silicona. Este producto es indicado para ser utilizado en zonas de clima con alta densidad de lluvia, zonas costeras, etc.

Igol® Transparente permite impermeabilizar superficialmente, evitando la penetración de humedad en los materiales de construcción, conservando la permeabilidad al vapor.

USOS

Impermeabilización de muros y fachadas de hormigón, mortero, piedra, estucos y albañilería.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Igol® Transparente es un hidrofugante apto para ser aplicado sobre muros de hormigón, albañilería, fibrocemento, pinturas minerales, piedras naturales, paneles de hormigón liviano, objetos de greda, etc.
- Por su alta fluidez tiene una excelente capacidad de penetración en la porosidad del material.
- Evita las florescencias.
- Posee una excelente resistencia a los álcalis, pudiendo colocarse sobre cualquier base.
- No forma barrera de vapor, permitiendo el traspaso de vapores y gases a través del tratamiento.
- Puede aplicarse pintura sobre Igol® Transparente, en caso de requerirse como elemento decorativo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor 200 litros▪ Tineta 16 litros▪ Caja con 4 unidades de 3 litros
Conservación	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Igol® Transparente se debe mantener en su envase original, cerrado y bajo techo, a temperaturas que aseguren un rango entre 5°C y 35°C.
Apariencia / Color	Líquido incoloro transparente
Densidad	0,80 kg/dm ³
Consumo	El rendimiento de Igol® Transparente depende del sustrato donde será aplicado y especialmente de su porosidad, en todo caso puede considerarse como rendimiento de referencia lo siguiente: 250 a 300 gr/m ² (310 a 380 cc/m ²) en 2 manos del producto, aplicándolo húmedo sobre húmedo.
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de secado 35 minutos a 23°C

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Igol® Transparente es incoloro, pero puede modificar el tono de la base donde se aplique.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El elemento que será tratado con Igol® Transparente se debe encontrar limpio, seco, sin impregnaciones de grasa y aceite. En caso de muros que estén pintados o con algún tipo de revestimiento, este último debe encontrarse en buen estado, antes de su tratamiento con el producto Igol® Transparente. Grietas y porosidad excesiva deben ser previamente retapadas.

APLICACIÓN

El tratamiento de hidrofugación utilizando Igol® Transparente se puede realizar utilizando brocha, rodillo o pistola.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-001
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
RI-14000-001
ISO 14001: 2015



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015

Ficha de Producto

Igol® Transparente
Junio 2023, Versión 01.04
02189010000000033

IgolTransparente-es-CL-(06-2023)-1-4.pdf