

FICHA DE PRODUCTO

SikaPaver[®]-301

(anteriormente MasterCast[®] 301)

Aditivo impermeabilizante de alto desempeño para hormigón.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaPaver[®]-301 es un aditivo impermeabilizante de alto desempeño para hormigón y mortero, que otorga en estado endurecido una alta impermeabilidad a hormigones y morteros. Debido a su combinación única de agentes altamente activos, SikaPaver[®]-301 reduce el volumen de los poros capilares de la microestructura.

USOS

- En la mayoría de las aplicaciones que requieren hormigón impermeable, como muros y losas de fundaciones, estanques, cañerías, túneles, silos y piscinas.
- Bloques y ladrillos de hormigón.
- Morteros de recubrimiento de muros y estanques.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permeabilidad y absorción del hormigón reducida.
- Durabilidad y estanqueidad incrementada.
- Mantiene su estabilidad presentando un bajo nivel de separación en fase líquida.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Tambor de 200 litros.▪ IBC de 1.000 litros.
Conservación	6 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	SikaPaver [®] -301 se debe almacenar en su envase original, cerrado y bajo techo, a temperaturas que aseguren un rango entre 5°C y 35°C, protegido del sol directo y del congelamiento.
Densidad	1,05 ± 0,05 kg/L.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	El rango recomendado de dosificación de SikaPaver [®] -301 es de 1,0% a 2,0% respecto al peso del cemento.
Aplicación	SikaPaver [®] -301 debe ser adicionado una vez agregada la carga inicial de agua de la mezcla, para asegurar una completa distribución del producto.
Compatibilidad	SikaPaver [®] -301 es compatible con la mayoría de los aditivos de Sika [®] para hormigones y morteros. Para mayores consultas contacte a su representante técnico de ventas de Sika [®] .

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega la información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

SikaPaver®-301

Mayo 2024, Versión 01.01
02140400000002212

SikaPaver-301-es-CL-(05-2024)-1-1.pdf