

Sustrato rígido:
Albañilería/Tabiquería
Estructural/Hormigón/etc.

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On
(Opcional)

SikaWall®-1021 Adhesivo Basecoat

Panel de aislamiento de EPS

SikaWall®-1021 Adhesivo Basecoat
reforzado con SikaWall®-9011 Malla de Superficie

Perfil SikaWall®-9025 Esquinero

SikaWall®-1021 Adhesivo Basecoat

SikaWall®-60 Primer

SikaWall®-615 DPR Finish con
Sikaguard®-205 Iglol Clear

Sikasil® WS-305 S, sello climático,
considerar primer según materialidad del marco

900_CL021830_4A070_2509

SISTEMA EIFS

Perspectiva general de formación de vano

Detalle General de Sika.

900_CL021830_4A070_2509
Septiembre 2025

EL DIBUJO DEBE SER REVISADO SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y, DE SER NECESARIO, MODIFICADO PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN ESPECÍFICA

La información contenida en este documento y cualquier otro asesoramiento se brindan de buena fe según el conocimiento y la experiencia actual de Sika sobre los productos cuando se almacenan, manejan y aplican adecuadamente en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. La información solo se aplica a la(s) aplicación(es) y producto(s) mencionados expresamente aquí y se basa en pruebas de laboratorio que no reemplazan las pruebas prácticas. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en los sustratos, etc., o en el caso de una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de usar los productos Sika. La información contenida aquí no exime al usuario de los productos de probarlos para la aplicación y propósito pretendidos. Todos los pedidos son aceptados sujetos a nuestros términos de venta y entrega actuales. Los usuarios siempre deben consultar la última versión de la Hoja de Producto local correspondiente al producto en cuestión, cuyas copias se suministrarán previa solicitud.

Sika S.A. CHILE

Av. Salvador Allende 85, San

Joaquín, Región Metropolitana

8320000 Santiago

Chile

+56 (2) 2510 6500

chl.sika.com

BUILDING TRUST

