

FICHA DE PRODUCTO

Sikafloor®-508 Filler

ARENA DE CUARZO PARA USO EN SISTEMAS DE PISO Y RECUBRIMIENTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor®-508 Filler es un agregado a base de sílice, con un tamaño de partícula entre aproximadamente 0.5 mm y 1.2 mm, tipo de grano de azúcar. Para ser utilizado en sistemas industriales de pisos y revestimientos, principalmente en sistemas Sikaguard y Sikafloor.

USOS

- Aplicación de capas antideslizantes, por espolvoreo.
- Cuarzo para rociar y mejorar la adhesión mecánica en sistemas industriales de pisos y revestimientos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Cuarzo
Presentación	Saco de 25 kg
Apariencia / Color	Blanco
Conservación	Indefinido en las condiciones de almacenamiento indicadas.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse adecuadamente en su embalaje original sellado, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C.
Densidad	2,6 g/ml

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Agregado de cuarzo natural, 100% seco con granulometría controlada.
- Permite acabado antideslizante.
- Mejora las propiedades mecánicas del sistema.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Agregue espolvoreando o sembrando entre capas la proporción y la forma indicadas en la hoja de datos técnicos del producto correspondiente.

LIMITACIONES

Las limitaciones serán dadas por el piso específico correspondiente o el sistema de revestimiento utilizado. Ver la ficha técnica correspondiente.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

For information and advice on safety in the handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the current Safety Data Sheet, which contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data. In case of emergency, call CITUC at the following phone numbers: 56-226353800 for poisoning or 56-222473600 for chemical emergencies.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Sikafloor®-508 Filler

Junio 2020, Versión 01.01
020816010010000111

Sikafloor-508Filler-es-CL-(06-2020)-1-1.pdf