

FICHA DE PRODUCTO

SikaWall®-300 Enlucido y Retape

Pasta para enlucidos y retape

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-300 Enlucido y Retape es una pasta blanca cremosa, lista para usar, de muy buena trabajabilidad, para uso en muros para enlucir, ratapar y alisar. Una vez aplicado tiene un excelente acabado para recibir pintura o papel tapiz.

USOS

- Retape de fisuras
- Reparación de pequeñas superficies porosas
- Aplicación interior y exterior
- Para rellenos sobre yeso, homigón, mortero, pinturas antiguas, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Lista para su uso, no necesita mezclado
- Fácil de aplicar
- Bajo olor
- Se puede lijar

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta 25 kg
Apariencia / Color	Pasta Blanca
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	12 meses almacenado en lugar fresco, seco y ventilado, en su envase original cerrado.
Densidad	~ 1,6 Kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Espesor	Consumo
	0,5 mm	1.2 kg/m ²
3 mm	4 kg/m ²	
5 mm	7.8 kg/m ²	
Espesor de Capa	Mín. 0,5mm / Máx. 5mm	
Temperatura Ambiente	Mín.: 10°C / Máx.: 25°C	
Temperatura del Soporte	Mín.: 10°C / Máx.: 25°C	

Tiempo de Secado

Temperatura	Seco al tacto	Seco trabajable (lijado)	Seco Total
8°C	3 horas	7 horas	9 horas
23°C	2 horas	5 horas	5 horas
35°C	10 minutos	1 hora	2 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, imprimantes u otras sustancias que impidan la adherencia).

El SikaWall®-300 Enlucido y Retape es un producto de un componente, listo para usar. Se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad.

Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y de la porosidad de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y obtener una terminación suave.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los equipos de aplicación, se deben limpiar con agua inmediatamente después de su uso. El material totalmente endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- Aplique el SikaWall®-300 Enlucido y Retape sobre sustrato de hormigón o reparaciones que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.
- No se debe mezclar con ningún otro producto o aditivo.
- Producto listo para su uso.
- La aplicación debe ser directa al sustrato.
- Verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación.
- No aplicar en pisos.
- No aplicar un espesor mayor al indicado (5mm).
- Cuando no se utilice la totalidad del contenido del empaque, el producto sobrante puede ser utilizado si se mantiene el envase bien tapado.
- Temperatura mínima de aplicación 10°C.
- No aplicar SikaWall®-300 Enlucido y Retape sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm. Sellarla previamente con productos de la línea Sikacryl.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

SikaWall®-300 Enlucido y Retape
Diciembre 2018, Versión 01.01
021840103000000024

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

SikaWall-300EnlucidoyRetape-es-CL-(12-2018)-1-1.pdf