

FICHA DE PRODUCTO

Respaldo Sikaflex®

Cordón de respaldo de celda cerrada para juntas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Respaldo Sikaflex® es un cordón de polietileno expandido con celdas cerradas con características deformables apropiadas para que pueda colocarse como respaldo en el sellado de juntas.
Diámetro: 6, 10, 13, 15, 20 y 25 mm.

USOS

Como respaldo de juntas de dilatación y estanqueidad en estanques de agua, presas, fachadas, pavimentos, aeropuertos, prefabricados, paneles, baños, cocinas, puertas y ventanas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Controla la profundidad del sellado y permite una rápida aplicación del sello
- Permite utilizar la cantidad justa y necesaria de sellante
- Evita la adherencia al fondo de la junta y a la vez deja al sellante con una superficie convexa permitiendo su correcta deformación
- Altamente flexible y adaptable y excelente recuperación de la compresión
- Diferentes diámetros según el ancho a sellar
- No absorbe agua ni se degrada
- Resiste ácidos comunes, álcalis, disolventes, aceites y detergentes
- Perfectamente compatible con los sellantes en base a poliuretano, acrílicos, silicona, polisulfuros, etc.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Diámetro (mm)	Metro/Caja
	6	2500
	10	1150
	13	750
	15	550
	20	350
	25	200
Apariencia / Color	Gris	
Conservación	Tiempo indefinido bajo techo	
Condiciones de Almacenamiento	En condiciones secas, protegidas de la luz solar directa y a temperaturas entre +4 °C y +35 °C).	
Densidad	25-30 kg/m ³	
Resistencia a Tracción	200-250 kPa	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 1 metro de Respaldo Sikaflex® por metro de sellado.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Respaldo Sikaflex® se coloca fácilmente. Se comprime aproximadamente un 25% de su ancho hasta introducirlo en la junta a la profundidad deseada, empujando con un objeto sin aristas cortantes. En el interior de la junta, el cordón forma una superficie cóncava sobre la cual se sitúa el sellante correspondiente.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2015

Ficha de Producto

Respaldo Sikaflex®

Septiembre 2017, Versión 01.02
02051603000000016

RespaldoSikaflex-es-CL-(09-2017)-1-2.pdf