

FICHA DE PRODUCTO

S-Drain PVC

Desagüe de Cubierta de PVC Prefabricados.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-Drain PVC es desagüe pluvial prefabricado de PVC moldeado por inyección para cubiertas planas, se utiliza con membranas de cubiertas Sika y que se puede soldar térmicamente al desagüe.

USOS

S-Drain PVC puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

- Salida de agua de lluvia para usar con membranas en láminas Sarnafil® y Sikaplan®.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a la exposición de rayos UV.
- La membrana se puede soldar directamente a la placa base.
- Fácil aplicación.
- Soldable térmicamente.
- Reciclable (Eliminar si no existen instalaciones o servicios de reciclaje para membranas de techo en el país).



CERTIFICADOS / NORMAS

- Cumple con la norma DIN EN 1253 - Sumideros para edificios.
Ensayo de desagüe de Cubierta DIN EN 1253-3, Sarnafil®G/S, TÜV, Renania, Informe n°57216040-50.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Policloruro de Vinilo (PVC).	
Presentación	En función de la cantidad del pedido y del tamaño del producto, los productos se suministran en pallets o en cajas de cartón.	
Apariencia / Color	Superficie	Lisa
	Color	Gris claro (más cercano RAL 7047)

Ficha de Producto

S-Drain PVC

Septiembre 2026, Versión 01.01
020945012050000001

Conservación	5 años a partir de la fecha de producción				
Condiciones de Almacenamiento	S-Drain PVC debe conservarse en su embalaje original, sin abrir y sellado, en un lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C. Consulte siempre el embalaje. No apile pallet de rollos ni ningún otro material encima durante el transporte o el almacenamiento.				
Dimensiones	Espiga Exterior / Longitud	Placa Base	Caudales Profundidad del Agua		
	mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
	40 × 450	250 × 250 Cuadrado	2,65 L/s	2,95 L/s	3,05 L/s
	50 × 450	250 × 250 Cuadrado	3,10 L/s	5,20 L/s	5,30 L/s
	56 × 300	300 × 300 Octagonal	3,90 L/s	6,65 L/s	6,80 L/s
	63 × 300	300 × 300 Octagonal	3,90 L/s	6,65 L/s	6,80 L/s
	75 × 300	300 × 300 Octagonal	4,60 L/s	9,50 L/s	11,25 L/s
	90 × 300	330 × 330 Octagonal	5,40 L/s	9,50 L/s	11,75 L/s
	95 × 300	330 × 330 Octagonal	5,40 L/s	9,50 L/s	11,75 L/s
	110 × 300	330 × 330 Octagonal	5,50 L/s	9,75 L/s	12,75 L/s
	125 × 300	380 × 380 Octagonal	9,25 L/s	11,50 L/s	14,75 L/s
	140 × 300	380 × 380 Octagonal	9,25 L/s	11,50 L/s	14,75 L/s
	160 × 300	380 × 380 Octagonal	10,00 L/s	13,25 L/s	16,90 L/s
	* EN 1253: Medido con S-Leafguard (Art. No. 111185) Profundidad del agua: Hasta Ø 110 mm: 35 mm, from Ø 125 mm: 45 mm				
Espeor	4,0 mm				

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Soporte -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Debe utilizarse el siguiente accesorio del sistema:
▪ S-Leafguard (Art. n° 111185).

Productos compatibles:

- Sarnafil®G 410
- Sarnafil®G 476
- Sarnafil®S 327
- Sikaplan®G / VG 7 VGWT / S / SG / SGmaA
- Sikaplan®SGK (con tiras de conexión especiales)

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

La instalación solo debe ser realizada por contratistas capacitados y aprobados por Sika con experiencia en este tipo de aplicación.

- El uso de esta restringido a zonas geograficas con

temperaturas mínimas mensuales promedio de -50°C. La temperatura ambiente permanente durante su uso está limitada a +50°C.

- La instalación de productos auxiliares, como adhesivos de contacto o limpiadores, está limitada a temperaturas superiores a +5°C. Consulte las fichas técnicas del producto correspondiente para obtener más información.
- Es posible que se requieran medidas especiales para la instalación a temperaturas inferiores a +5°C debido a los requisitos de seguridad, de acuerdo con la normativa nacional.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Es imprescindible garantizar la ventilación con aire fresco cuando se trabaje (soldando) en espacios cerrados.

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Se debe consultar la documentación adicional pertinente, como el método de trabajo, el manual de aplicación y las instrucciones de instalación o de funcionamiento.

En cubiertas con fijación mecánica, los elementos de fijación deben estar diseñados para resistir las fuerzas de viento en la ubicación del proyecto.

Se deben consultar las instrucciones de instalación vigentes para las membranas impermeabilizantes para cubiertas planas Sarnafil® y Sikaplan®. Antes de la aplicación de la membrana, **S-Drain PVC** debe fijarse firmemente a la cubierta.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

S-Drain PVC

Septiembre 2026, Versión 01.01
020945012050000001

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

S-DrainPVC-es-CL-(09-2026)-1-1.pdf