

FICHA DE PRODUCTO

Sarnafastener #14

Sarnafastener #14 es un Tornillo de Fijación de Punta de Perforación Roscada (Broca).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnafastener #14 es una fijación roscada con punta de perforación (Broca) utilizada en los sistemas de cubiertas Sarnafil®S-327 o el aislamiento Sarnatherm®, los paneles de cubierta Sarnatherm®, paneles de yeso para cubierta u otros paneles aprobados por Sika® a soportes de hormigón estructural (208 - 223 kg/m), tablones de madera (min 1 -1/2") o revestimiento de madera (>15/32").

USOS

Se utiliza junto con Sarnadisc, Sarnafil®, Sarnabars o Sarnaplates, para la fijación directa a la cubierta del techo.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Nuevas aplicaciones de cubiertas.
- Aplicaciones de mantenimiento.
- Reparación de cubiertas existentes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Roscas profundas para una alta resistencia a la extracción.
- Punta de pala extra afilada para una instalación rápida en aplicaciones nuevas o mantenimiento.
- En aplicaciones de Hormigón, el sujetador puede invertirse fuera del orificio pretaladrados sin dañar la plataforma.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Factory Mutual 4470
- Miami-Dade County

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Fabricado en acero al carbono y tratado con un recubrimiento resistente a la corrosión para cumplir con los criterios de resistencia a la corrosión.			
Presentación	Largo	Hilo	Embalaje	Peso
	1-1/4" (32 mm)	Full	1000 / Balde	12 lb (5,4 kg)
	1-3/4" (44 mm)	Full	1000 / Balde	16 lb (7,3 kg)
	2" (51 mm)	Full	1000 / Balde	18 lb (8,2 kg)
	3" (76 mm)	Full	1000 / Balde	26 lb (11,8 kg)
	4" (102 mm)	3" (76 mm)	1000 / Balde	34 lb (15,4 kg)
	5" (127 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	22 lb (10,0 kg)
	6" (152 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	26 lb (11,8 kg)
	7" (178 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	30 lb (13,6 kg)
	8" (203 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	34 lb (15,4 kg)
	9" (228 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	37 lb (16,8 kg)
	10" (254 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	40 lb (18,1 kg)
	11" (279 mm)	4" (102 mm)	500 / Balde	44 lb (20,0 kg)
	12" (305 mm)	4" (102 mm)	250 / Balde	25 lb (11,3 kg)
	14" (356 mm)	4" (102 mm)	250 / Caja	29 lb (13,2 kg)

*Se incluye una punta de destornillador Phillips n°3 en cada caja.

*Producto importado según disponibilidad.

Apariencia / Color	Gris
Conservación	N/A
Condiciones de Almacenamiento	N/A
Dimensiones	▪ Diámetro del Hilor: 0,245" (6,2 mm) ▪ Diámetro del Vástago: 0,190" (4,8 mm) ▪ Diámetro de Cabeza : 0,435" (11 mm) ▪ Estilo de Cabeza: #3 Phillips

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Disponibilidad:

A través de Sika® Corporation - Aplicadores Autorizados de Cubiertas para su uso con sistema Sarnafi® I o Sikaplan®.

Garantía

Una vez finalizada correctamente la instalación de la cubierta por parte del aplicador autorizado de Sika®, Sika® Corporation emitirá una garantía a favor del propietario del edificio, a través de dicho aplicador autorizado.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Sarnafastener #14 se instala directamente en la base de la cubierta utilizando un atornillador de alta resistencia (mínimo 4 amperios), velocidad variable (0-2500 rpm) y función reversible, equipado con embrague y un destornillador Phillips n°3.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



Ficha de Producto

Sarnafastener #14

Septiembre 2026, Versión 03.01

020945051100001013

Sarnafastener #14 debe penetrar 25mm (1") en cubiertas de hormigón* y de tablonos de madera, y 13mm (1/2") en parte inferior de cubiertas de revestimiento de madera. Se debe tener cuidado de no dañar la base de la cubierta. Seleccione la longitud correcta de fijación y evite apretar en exceso o de forma insuficiente. Se requieren pruebas de extracción antes de comenzar el trabajo cuando se utilice con cubiertas de revestimiento de madera o de hormigón estructural existentes para su evaluación técnica.

*Perfore previamente un orificio guía de 4,8mm (3/16") con una profundidad de al menos 13mm (1/2") mayor que la profundidad de anclaje de la fijación.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sarnafastener14-es-CL-(09-2026)-3-1.pdf