

# FICHA DE PRODUCTO

## Plastocrete® CB-320

### ADITIVO REDUCTOR DE AGUA

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Plastocrete® CB-320** es un aditivo reductor de agua para hormigón. No contiene cloruros, no es tóxico, cáustico ni inflamable.

#### USOS

- Hormigón premezclado
- Hormigón bombeado
- Hormigón fluido
- Hormigón pretensado
- Transporte a larga distancia

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Reduce el agua de amasado, aumentando las resistencias mecánicas del hormigón.
- Aumenta la fluidez del hormigón sin disminuir las resistencias mecánicas.
- Mejora la colocación y terminación del hormigón.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	Granel kilos. Tambor 200 litros. IBC 1130 kilos.
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido, color café oscuro.
<b>Conservación</b>	12 meses desde su fecha de fabricación.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	En su envase original, cerrado bajo techo y protegido del congelamiento.
<b>Densidad</b>	1,13 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Dosificación Recomendada</b>	<b>Plastocrete® CB-320</b> se utiliza diluido en el agua de amasado del hormigón en dosis de 0,40% a 0,80% referido al peso del cemento. Se pueden usar otras dosis determinadas mediante ensayos previos con los materiales a usar en faena.
---------------------------------	---

#### INSTRUCCIONES DE APLICACION

Al no disponer de aparatos para dosificar el aditivo, se deberá utilizar un recipiente con la medida exacta para cada amasada.

No es recomendable confeccionar diluciones de antemano con **Plastocrete® CB-320** y agua, a menos de mantener en constante agitación.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: +5626353800 por intoxicaciones ó +5622473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile  
Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
www.sika.cl



PlastocreteCB-320\_es\_CL\_(12-2016)\_1\_1.pdf

Ficha de Producto  
Plastocrete® CB-320  
diciembre 2016, Versión 01.01  
021303011000000496