

Perfileria Metálica

Muro flexible:

Tabiquería fibro cemento o placa yeso fibra

SikaWall®-75 Weatherseal Spray & Roll-On +  
Tratamiento de juntas

SikaWall®-1021 Adhesivo Basecoat  
reforzado con SikaWall®-9011 Malla de Superficie

SikaWall®-1021 Adhesivo Basecoat

SikaWall®-60 Primer

SikaWall®-615 DPR Finish  
con Sikaguard®-205 IgoI Clear

900\_CL021830\_4C070\_2510\_es\_CL\_10\_2025

## SISTEMA DAFS

### Perspectiva general de formación de hueco

Detalle General de Sika.

EL DIBUJO DEBE SER REVISADO SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y, DE SER NECESARIO, MODIFICADO PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN ESPECÍFICA

La información contenida en este documento y cualquier otro asesoramiento se brindan de buena fe según el conocimiento y la experiencia actual de Sika sobre los productos cuando se almacenan, manejan y aplican adecuadamente en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. La información solo se aplica a la(s) aplicación(es) y producto(s) mencionados expresamente aquí y se basa en pruebas de laboratorio que no reemplazan las pruebas prácticas. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en los sustratos, etc., o en el caso de una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de usar los productos Sika. La información contenida aquí no exime al usuario de los productos de probarlos para la aplicación y propósito pretendidos. Todos los pedidos son aceptados sujetos a nuestros términos de venta y entrega actuales. Los usuarios siempre deben consultar la última versión de la Hoja de Producto local correspondiente al producto en cuestión, cuyas copias se suministrarán previa solicitud.

Sika S.A. CHILE

Av. Salvador Allende 85, San

Joaquín, Región Metropolitana

8320000 Santiago

Chile

+56 (2) 2510 6500

chl.sika.com

900\_CL021830\_4C070\_2510\_es\_CL\_10\_2025  
Octubre 2025

**BUILDING TRUST**

