

FICHA DE PRODUCTO

S-Scupper PVC square

Desagüe de Cubierta de PVC Prefabricado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-Scupper PVC square es na salida de aguas pluviales prefabricada de PVC para atravesar el pretil. Se utiliza en cubiertas planas con membranas para cubiertas Sika® y puede soldarse con aire caliente al desagüe.



USOS

S-Scupper PVC square se utiliza como:

- Salida de agua de lluvia para usar membranas de PVC Sarnafil® y Sikaplan®.

NOTA:

- El producto solo debe ser utilizado por profesionales experimentados.
- El producto no debe utilizarse en regiones donde la temperatura mínima media mensual sea inferior a -50°C. La temperatura ambiente constante durante el uso no debe superar los +50°C.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Muy buena resistencia a la exposición permanente a los rayos UV.
- La membrana se puede soldar directamente a la placa base.
- Fácil de aplicar.
- Soldable con aire caliente.
- **IMPORTANTE:** requiere referencia específica a un programa de reciclaje establecido para PVC post-consumo, de fácil acceso para más del 65% de los clientes, que utilice material reciclado post-consumo para la producción de nuevos productos. Eliminar si no existe dicho programa de reciclaje.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Cloruro de Polivinilo (PVC)	
Presentación	Dependiendo de la cantidad del pedido y del tamaño del producto, los productos se suministrados en pallet o en cajas de cartón. Consulte la lista de precios vigente para conocer las opciones de embalaje disponibles.	
Apariencia / Color	Superficie	Lisa
	Color	Gris Claro (el más cercano RAL 7047)
Conservación	5 años desde su fecha de fabricación	
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, cerrado y sin daños, en un lugar seco y a temperaturas entre +5°C y +30°C. Consulte siempre el envase.	

Dimensiones

Expiga Exterior	Longitud del Espiga	Inclinación del Espiga	Placa
128 mm × 68 mm	300 mm / 500 mm / 600 mm	5°	320 mm × 160 mm × 100 mm
188 mm × 88 mm	300 mm / 500 mm / 600 mm	5°	380 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 88 mm	300 mm / 600 mm	5°	500 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	500 mm × 200 mm × 100 mm
508 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	700 mm × 200 mm × 100 mm
758 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	950 mm × 200 mm × 100 mm
1008 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	1200 mm × 200 mm × 100 mm
Espesor	4 mm		

INFORMACION TECNICA

Velocidad de Flujo	Espiga Interior	Altura de 35 mm	Altura de 45 mm	Altura de 55 mm	Altura de 65 mm
	120 mm × 60 mm	1.30 L/s	1.90 L/s	2.70 L/s	3.50 L/s
	180 mm × 80 mm	1.90 L/s	2.80 L/s	3.80 L/s	5.00 L/s
	300 mm × 80 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s
	300 mm × 100 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s
	500 mm × 100 mm	5.50 L/s	7.90 L/s	10.50 L/s	13.40 L/s
	750 mm × 100 mm	7.50 L/s	11.00 L/s	14.90 L/s	19.20 L/s
	1000 mm × 100 mm	12.60 L/s	17.70 L/s	23.40 L/s	29.40 L/s

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Máximo	+60°C
	Mínimo	-20°C

INFORMACION DEL SISTEMA

Compatibilidad	Compatible con las membranas de impermeabilización de cubiertas de PVC Sikaplan® y Sarnafil®.
----------------	---

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no sub-

stances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

IMPORTANTE

- **Siga Estrictamente los Procedimientos de Instalación**, definidos en las memorias de método, los manuales de aplicación y las instrucciones de trabajo, los cuales deben adaptarse siempre a las condiciones reales de la obra.

- **Aplicación por Personal Cualificado**

La aplicación de este producto solo debe ser realizada únicamente por un aplicador formado o autorizado por Sika. Asimismo, el aplicador debe contar con experiencia en este tipo de aplicación.

- **Ventilación en Espacios Confinados**

Asegure siempre una buena ventilación al aplicar el producto en espacios confinados.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Antes de colocar la membrana para cubierta, fije el producto de forma segura a la cubierta o al parapeto. Para cubiertas con fijación mecánica, diseñe los elementos de fijación para que resistan las fuerzas de carga de viento en la ubicación del proyecto. Consulte las instrucciones de instalación vigentes para las membranas impermeabilizantes para cubiertas planas Sarnafil y Sikaplan.

Consulte la documentación adicional pertinente, como los métodos de aplicación, manuales de aplicación e instrucciones de instalación o trabajo.

Aplicación por debajo de +5°C

- **Nota:** es posible que se requiera medidas especiales para la instalación a temperaturas ambiente inferiores a +5°C debido a los **requisitos de seguridad establecida en la normativa nacional**.
- **Nota:** la instalación de productos auxiliares, como adhesivos de contacto o limpiadores, está limitada a temperaturas superiores a +5°C.

Consulte las fichas técnicas de los productos correspondientes.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

S-Scupper PVC square
Septiembre 2026, Versión 03.01
020945012050001001

S-ScupperPVCsquare-es-CL-(09-2026)-3-1.pdf