

FICHA DE PRODUCTO

SikaCeram[®]-950 Renovador de azulejos

Sello, Abrillantador y Renovador de piedra pizarra, piedras y revestimientos cerámicos, en pisos y muros

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Emulsión acrílica que sella y abrillanta la piedra pizarra, protegiéndola contra manchas y revitalizando sus vetas y colores.

USOS

Sello, abrillantador y renovador de Piedra Pizarra y otro tipo de Piedras.
Se puede usar sobre Porcelanatos y Cerámicos.
Para utilización en pisos y muros.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para aplicar.
- Especialmente formulado para Piedra Pizarra y Piedra.
- Además de dar brillo, sella y protege contra las manchas.
- El producto puede ser aplicado en ambiente interior y exterior.
- El producto es apto para tránsito peatonal 24 horas después de realizada la aplicación.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Bidón de 1 litro
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su empaque original, sin abrir y sin daños, en condiciones secas, a temperatura entre +5 °C y +35 °C.
Apariencia / Color	Líquido Blanco
Densidad	1,04 g/cm ³

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	Aprox. 12,6 m ² /litro (2 manos)
Temperatura del Soporte	+5 °C y +35 °C.
Tiempo de Secado	60 min

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No aplicar sobre sustrato húmedo, mojado o congelado.
No aplicar sobre sustrato con alta temperatura. Esperar secado parejo antes de aplicar la siguiente mano.
El producto no es resistente a la abrasión.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226535 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

El revestimiento debe estar sano, sin partes sueltas o mal adheridas.

La superficie debe estar limpia, sin aceite o cera, seca, con temperatura entre 5°C y 35°C. No usar ningún tipo de ácido en la limpieza.

Utilizar cinta de enmascarar para delimitar las zonas de aplicación y evitar manchar otros materiales en contacto con el revestimiento.

MEZCLADO

Agitar el contenido del envase antes de usar

APLICACIÓN

Durante la aplicación es recomendable utilizar calzado de planta blanda.

Usar guantes y lentes de seguridad.

La aplicación del producto se puede realizar con brocha o rodillo de pelo corto.

Aplicar 1 o más manos de producto según el efecto deseado.

Partir con la aplicación del producto por la zona más alejada del acceso al recinto y terminar de aplicar en la zona de acceso.

Distribuir el producto en forma homogénea sobre toda la superficie y evitar charcos o empozamiento.

El tiempo de espera entre 2 manos sucesivas es 60 min. (seco sobre seco)

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La brocha o rodillo debe lavarse con agua tibia tan pronto como termine la aplicación del producto SikaCeram®-950.

MANTENIMIENTO

Principalmente en el caso de aplicaciones en pisos, según el grado de exposición y condición visual, puede ser necesario realizar una mantención cada 15 días. Esta última consiste en limpiar la superficie cuidadosamente y aplicar una mano de producto en dos direcciones perpendiculares.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R-9500-001
ISO 9001:2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
R-14000-001
ISO 14001:2015

Ficha de Producto

SikaCeram®-950 Renovador de azulejos

Agosto 2022, Versión 01.02

02179060000000032

SikaCeram-950Renovadordeazulejos-es-CL-(08-2022)-1-2.pdf