

FICHA DE PRODUCTO

SikaWall®-311 Pasta Muro Exterior

Pasta muro para exteriores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-311 Pasta Muro Exterior es una pasta blanca plástica lisa, diseñada especialmente para ser aplicada en superficies verticales exteriores, lista para usar, de muy buena trabajabilidad y formulada en base a una dispersión vinílica.

USOS

Para el retape y reparación en muros exteriores y superficies con una mayor exigencia como baños y cocinas.

Gracias a su excelente adherencia se puede aplicar como relleno exterior sobre muros lisos, ladrillos, planchas de fibrocemento, yeso, maderas impregnadas y tratadas, poliestireno expandido y cualquier muro limpio y firme.

SikaWall®-311 Pasta Muro Exterior puede corregir superficies difíciles y ásperas previo a la aplicación de pintura. Indicado para reemplazar el enlucido en yeso al formar un fondo duro y resistente.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Óptimo color blanco
- Rápida de aplicar, excelente trabajabilidad.
- Excelente capacidad de relleno y nivelación
- Deja una capa muy dura, durable y fácil de lijar, lo permite dejar los muros suaves y lisos en poco tiempo.
- Es un producto formulado en base acuosa.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta de 25 kg, balde de 6 kg y pote de 1 kg
Apariencia / Color	Pasta blanca
Conservación	12 meses en envase original cerrado desde la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado en lugar fresco, seco y ventilado, en su envase original cerrado, protegido de la luz directa del sol y fuera del alcance de niños y mascotas.
Rendimiento	0.8 a 1 kg de producto por m ² (2 capas) El consumo es variable, depende de las condiciones de la superficie y el grosor de capa que se aplique.
Espesor de Capa	3 mm máximo
Tiempo de Curado	Tiempo de sacado para lijado suave (1capa): 6 a 8 hrs

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Si no va a empastar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.
- No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.
- Usar sólo con ventilación adecuada.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No ingerir.
- No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia (libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, imprimantes u otras sustancias que impidan la adhesión). Es recomendable mojar el muro antes de la aplicación si está muy seco o en días de calor excesivo.

APLICACIÓN

SikaWall®-311 Pasta Muro Exterior es un producto de un componente y listo para usar. Se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad.

Aplicar de 1 a 2 capas, dependiendo del acabado y de la porosidad de la superficie. Si solo se requiere la primera capa, la superficie empastada puede lijarse suavemente después de 6 a 8 horas y así obtener un mejor acabado.

Si se requiere una segunda capa, después de 12 horas y una vez que esté totalmente seca, puede lijarse en forma más prolija para obtener una superficie completamente lisa.

Para evitar que las pasta se agriete se recomienda que cada capa no supere los 3 mm de espesor.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001: 2004

Ficha de Producto

SikaWall®-311 Pasta Muro Exterior
Julio 2021, Versión 01.01
02182520100000014

SikaWall-311PastaMuroExterior-es-CL-(07-2021)-1-1.pdf