

FICHA DE PRODUCTO

Sarnacol®-2163 Adhesive

SARNACOL®-2163 ADHESIVE es un adhesivo de poliuretano espumable de dos componentes

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnacol®-2163 Adhesive es un adhesivo de poliuretano espumable de dos componentes que se aplica en un solo paso y fragua en minutos.

USOS

Sarnacol®-2163 Adhesive se utiliza para pegar paneles aislantes a sustratos aprobados y/o a paneles de aislamiento intermedios.

Areas de Aplicación

Sika Sustratos Aprobados

- Hormigón
- Hormigón liviano aislado
- Fibra de madera de cemento
- Yeso
- Asfalto con Superficie Mineral
- Asfalto liso envejecido
- Barreras de vapor Sika aprobados

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Líquido
Presentación	1.5 L Cartucho doble, 4 cartuchos dobles por caja; 9.1 kg por caja, 48 cajas por palet
Apariencia / Color	De blanco a ámbar claro
Conservación	18 meses si se almacena correctamente en su embalaje original sin abrir, sellado y en buen estado
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en un lugar seco, no expuesto a la luz solar directa o a temperaturas superiores a 32 ° C. Mantener los recipientes cerrados. La contaminación por humedad o compuestos básicos puede causar una presión peligrosa en un recipiente cerrado.
Conrenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	18 g/l (Parte 1 + 2 combinados)

Sika Aislamientos aprobados y tableros de cubierta

- Aislamiento de poliisocianurato
- Aislamiento de poliestireno
- Tablas de techo de poliisocianurato de alta densidad
- Tableros de cubierta de yeso

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Bajo VOC
- Aplicación rápida con la herramienta de dispensación adecuada
- Curado químico para un rápido fraguado y tiempo de secado

CERTIFICADOS / NORMAS

- FM Global
- Underwriters Laboratories
- Condado de Miami-Dade
- Código de Construcción de la Florida

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, aceite u otros contaminantes o partículas. Todas las superficies de hormigón deben estar curadas antes de aplicar Sarnacol®-2163 Adhesive.

APLICACIÓN

Utilice el aplicador de cartucho de mano. Retire los tapones de plástico del cartucho de mezcla. Coloque una punta mezcladora en el cabezal mezclador roscado. Coloque el cartucho en el aplicador. Al iniciar un nuevo cartucho, dispense algo de adhesivo en un cubo u otro receptáculo adecuado para lograr una mezcla adecuada.

Aplique Sarnacol®-2163 Adhesive directamente al sustrato utilizando un patrón de franjas. Aplique adhesivo en franjas húmedas de ¼ -½" (6-13 mm) de ancho. El espaciado de la franja dependerá de la resistencia de levantamiento del viento requerida.

A medida que se aplique adhesivo, coloque inmediatamente las placas en el adhesivo húmedo. Introduzca las placas, lastre si es necesario para lograr un contacto adecuado con el sustrato.

El adhesivo no utilizado se puede aplicar en una fecha posterior simplemente reemplazando la punta de mezcla.

COBERTURA

Las tasas de aplicación varían según la rugosidad de la superficie y la tasa de absorción del sustrato. La tasa de cobertura típica cuando se usan los cartuchos de 1.5 L es de aproximadamente 56 m² por caja. Las tasas se basan en un patrón de aplicación de 4 franjas de ¼ -½ pulgadas (6-13 mm) de ancho por 12 pulgadas (30 cm) o de largo.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento estándar de los techos, los techos verdes y las cubiertas de la plaza debe incluir la inspección periódica de tapajuntas, drenajes y selladores de terminación al menos dos veces al año y después de cada tormenta.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Disponibilidad

De Sika Corporation - Aplicaciones autorizadas para techos para uso dentro de los sistemas Sarnafil® o Sika-plan®.

LIMITACIONES

Se deben tomar precauciones para evitar que los olores y/o vapores entren al edificio/estructura, incluidos, entre otros, el apagado y el sellado de los orificios de ventilación de aire u otros medios de ingreso de olores y/o vapores en el edificio/estructura durante la aplicación del producto y cura.

- No aplicar en clima húmedo o sobre una superficie mojada.
- Mantenga la temperatura del contenido entre 18 ° C y 29 ° C, 24 horas antes de su uso.
- No se recomienda su uso con paneles de aislamiento de más de 1,2 m x 1,2 m.
- Todas las placas deben quedar planas sobre la superficie del techo.
- No permita que el adhesivo se seque.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para

cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R-1900-001
ISO 9001:2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
R-1400-001
ISO 14001:2015

Ficha de Producto

Sarnacol®-2163 Adhesive
Junio 2019, Versión 01.01
02094507200000007

Sarnacol-2163Adhesive-es-CL-(06-2019)-1-1.pdf

