

FICHA DE PRODUCTO

SikaRoof® Control Pipe Set PVC

Set de Tubos de Control para la Inspección de Capas de Cubiertas Planas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaRoof® Control Pipe Set PVC consta de 3 partes: un tubo y una tapa rígidos de polipropileno (PP) de alta calidad, un tapón aislante de polietileno expandido (EPE) y una pieza de remate (flashing) prefabricada de Sarnafil® (PVC).

USOS

- SikaRoof® Control Pipe Set PVC proporciona un punto de inspección para verificar la estanqueidad de una cubierta plana desde la propia cubierta.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de Instalar.
- Reciclable (Eliminar si no existe opciones de reciclaje para membranas de cubiertas en el país).



INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Tubería, placa base, tapa	Polipropileno (PP)
	Tapón aislante	Polietileno Expandido (EPE)
	Flashing prefabricado	Policloruro de Vinilo (PVC)
Presentación	SikaRoof® Control Pipe Set PVC consta de: ▪ Tubo con placa base (una sola pieza). ▪ Tapa con tapón aislante integrado. ▪ Flashing de PVC prefabricado.	
Apariencia / Color	Superficie: Lisa	
	Componentes	Color
	Tubo con placa base	Beige
	Tapa con tapón aislante integrado	Negro
	Flashing de PVC prefabricado	Gris claro
Conservación	5 años a partir de la fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	SikaRoof® Control Pipe Set PVC debe almacenarse en su envase original, sin abrir y en buen estado, en condiciones secas y a temperaturas de entre +5°C y +30°C.	

Dimensiones	Diámetro exterior del tubo de control	110 mm
	Diámetro exterior de la brida del tubo de control	260 mm
	Altura del tubo de control	550 mm
	Diámetro interior del Flashing de PVC	112 mm

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Soporte -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Se deben considerar los siguientes productos para su uso en función del diseño de la cubierta.

Membranas para Cubiertas:

- Membranas para cubiertas de PVC Sarnafil®
- Membranas para cubiertas de PVC Sikaplan®

Control de Cubierta:

- SikaRoof® Glass /Graphite Fleece
- SikaRoof® Stainless steel mesh
- SikaRoof® Control Contact Plate

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Instrucciones de instalación Membranas para Cubiertas Sarnafil®

LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser realizados exclusivamente por contratistas formados y autorizados por Sika®, con experiencia en este tipo de aplicación.

- El uso de **SikaRoof® Control Pipe Set PVC** se limita a ubicaciones geográficas con temperaturas mínimas mensuales promedio de -50°C. La temperatura ambiente permanente durante el uso está limitada a +50°C.
- El uso de algunos productos auxiliares, como adhesivos, limpiadores y disolventes, se limita a temperaturas superiores a +5°C. Respete las limitaciones de temperatura indicadas en las correspondientes Hojas de Datos del Producto.
- Es posible que se requieran medidas especiales para la instalación a temperaturas ambiente inferiores a +5°C, debido a exigencias de seguridad conforme a la normativa nacional.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Se debe garantizar la ventilación con aire fresco al trabajar (soldar) en recintos cerrados.

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

Ficha de Producto

SikaRoof® Control Pipe Set PVC
Septiembre 2026, Versión 01.01
020945012150000013

APLICACIÓN

Siga estrictamente los Procedimientos de Instalación, Manuales de Aplicación y las instrucciones de trabajo, los cuales deben adaptarse siempre a las condiciones reales de la obra.

- Consulte la sección correspondiente de las instrucciones de instalación de las membranas para cubiertas Sarnafil®T.
- Coloque la capa o barrera de control de vapor sobre la estructura de la cubierta.
- Fije directamente la brida del tubo de control (utilizando 4 fijaciones) a través de la capa o barrera de control de vapor y hacia la subestructura.
- Prosiga con la composición de cubierta seleccionada para el proyecto.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

SikaRoof® Control Pipe Set PVC
Septiembre 2026, Versión 01.01
020945012150000013

SikaRoofControlPipeSetPVC-es-CL-(09-2026)-1-1.pdf

