

FICHA DE PRODUCTO

SikaRoof® Control Contact Plate

Placa de Contacto para el Sistema de SikaRoof®Control

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaRoof® Control Contact Plate es una placa de acero inoxidable utilizada para conectar el fieltro de fibra de vidrio conductor SikaRoof® Conductive Glass Felt, una vez instalado, a un dispositivo de lectura para la detección de fugas.

USOS

SikaRoof® Control Contact Plate Solo debe ser utilizada por profesionales experimentados

- Conecta el fieltro de fibra de vidrio conductor SikaRoof®Conductive Glass Felt instalado a un dispositivo de lectura para la detección de fugas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación sin necesidad de fijaciones



INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Placa de Contacto: Acero Inoxidable (1,4301) Cable: Cobre	
Presentación	Cada unidad se suministra en una bolsa protectora individual. Incluye cable de conexión de 800mm de longitud.	
Apariencia / Color	Acero inoxidable, liso sin tratar.	
Conservación	5 años desde su fecha de fabricación	
Condiciones de Almacenamiento	SikaRoof® Control Contact Plate debe conservarse en su embalaje original, sin abrir y sin daños, en su lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C	
Dimensiones	Largo x Ancho	200 mm × 200 mm
	Espesor	1,0 mm
	Diámetro de Corte	111 mm
	Esquinas	Redondeadas
	Cable	800 mm (fijado a la placa)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Soporte -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	▪ SikaRoof® Control System ▪ SikaRoof® Control Pipe ▪ SikaRoof® Conductive Glass Felt
------------------------	---

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de Ejecución Sika®: Control/Monitoreo de SikaRoof®.
- Instrucciones de instalación: Membranas Impermeabilizantes para Cubiertas planas Sarnafil® y Sikaplan®.

LIMITACIONES

La instalación solo debe ser realizada por contratistas capacitados y aprobados por Sika® con experiencia en este tipo de aplicación.

- El uso de algunos productos auxiliares, como adhesivos, limpiadores y disolventes, está limitado a temperaturas superiores a +5°C. Consulte las limitaciones de temperatura indicadas en las Fichas Técnicas de los productos.
- Es posible que se requieran medidas especiales para la instalación a temperatura ambiente inferiores +5°C debido a los requisitos de seguridad, de acuerdo a la normativa nacional.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

SikaRoof® Control Contact Plate solo puede utilizarse en combinación con el tubo de control SikaRoof® Control Pipe y el velo de fibra de vidrio conductor SikaRoof® Glass Fleece.

APLICACIÓN

Coloque **SikaRoof® Control Contact Plate** sobre SikaRoof® Control Pipe y fíjela a la manta de fibra de vidrio SikaRoof® Glass Felt con cinta Sarnatape®-60 Adhesive

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

SikaRoof® Control Contact Plate
Septiembre 2026, Versión 01.01
020945051990000038

SikaRoofControlContactPlate-es-CL-(09-2026)-1-1.pdf