

FICHA DE PRODUCTO

S-Duoseal Couplings

Acoplamiento Doble EPDM para Espiga de Desagüe de Cubierta.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-Duoseal Couplings, fabricado con caucho de Etileno Propileno Dieno Monómero (EPDM) mediante un procedimiento de moldeo por inyección.

USOS

S-Duoseal Couplings se utiliza con S-Drain PVC y Sarnafil®T Drain. Proporciona un método económico para solucionar el problema de sellar un nuevo S-Drain PVC o Sarnafil®T Drain en un desagüe de cubierta existente durante una renovación.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sello antirretorno seguro y duradero.
- Cada **S-Duoseal Couplings** se adapta a una amplia gama de tamaños.
- Los acoplamientos funcionan con la mayoría de los desagües de cubiertas existentes, sin necesidad de conexión de espiga y enchufe.



INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Caucho de Etileno Propileno Dieno Monómero (EPDM).
Presentación	S-Duoseal Universal Coupling 50 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 56 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 63 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 75 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 90 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 95 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 110 Caja de 4 piezas S-Duoseal Universal Coupling 125 Caja de 1 pieza S-Duoseal Universal Coupling 140 Caja de 1 pieza S-Duoseal Universal Coupling 160 Caja de 1 pieza Cada caja contiene un lubricante. Consulte la lista de precios actual para ver las diferentes opciones de empaque.

Apariencia / Color	Superficie		Lisa
	Color		Negro
Conservación	5 años a partir de la fecha de fabricación		
Condiciones de Almacenamiento	Los productos deben conservarse en su embalaje original, sin abrir y sellado, en un lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C. Consulte siempre el embalaje.		
Dimensiones	D1 (DN)	D2 / Min	D2 / Max
	50 mm	57 mm	75 mm
	56 mm	69 mm	87 mm
	63 mm	69 mm	87 mm
	75 mm	83 mm	105 mm
	90 mm	100 mm	108 mm
	95 mm	100 mm	108 mm
	110 mm	115 mm	132 mm
	125 mm	142 mm	158 mm
	140 mm	147 mm o 192 mm	152 mm o 196 mm
	160 mm	188 mm	196 mm

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura del Soporte -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema En función del diseño de la cubierta, se deben tener en cuenta los siguientes productos:

- S-Drain PVC 50 - 160
- Sarnafil® T Drain 50 - 160

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

La instalación solo debe ser realizada por contratistas capacitados y aprobados por Sika® con experiencia en este tipo de aplicación.

- El uso de **S-Duoseal Couplings** está restringido a zonas geográficas con temperaturas mínimas mensuales promedio de -50°C. La temperatura ambiente permanente durante su uso está limitada a +50°C.
- El uso de algunos productos auxiliares, como adhesivos limpiadores y disolventes, está limitado a temperaturas superiores a +5°C. Consulte las limitaciones de temperatura indicadas en las fichas técnicas del producto.
- Es posible que se requieran medidas especiales para la instalación a temperaturas ambiente inferiores a +5°C debido a los requisitos de seguridad, de acuerdo con la normativa nacional.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo según la definición del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a liberarse del artículo en condiciones de uso normales o razonablemente previsible. No se requiere una ficha de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o utilizar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones indicadas en la ficha técnica del producto. Según nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) —incluidas en el anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas— en concentraciones superiores al 0,1 % (p/p).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en los métodos de trabajo, manuales de aplicación e instrucciones de funcionamiento. los cuales deben adaptarse siempre a las condiciones reales de obra.

Consulte la sección correspondiente en las instrucciones de instalación de los sistemas de cubierta plana Sarnafil® y Sikaplan®.

De acuerdo con las instrucciones de instalación vigentes para Sarnafil y Sikaplan, el sistema **S-Duoseal Couplings** se instala en la espiga del desagüe S-Drain PVC o de Sarnafil®T Drain utilizando un lubricante de silicona suministrado en la caja. A continuación, el desagüe de inserta en la espiga existente tras aplicar el lubricante a las aletas exteriores del acoplamiento.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



Ficha de Producto

S-Duoseal Couplings

Septiembre 2026, Versión 01.01

020945051990000001

S-DuosealCouplings-es-CL-(09-2026)-1-1.pdf