

## FICHA DE PRODUCTO

## Vapor Retarder Primer WB (US)

Vapor Retarder Primer WB (US) (Base Acuosa) es un primer a Base de Emulsión de Polímeros.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Vapor Retarder Primer WB (US)** (base acuosa) es una emulsión polimérica que se utiliza como primer en sustrato de madera, hormigón, hormigón liviano, losas de yeso y placas de yeso homologadas antes de la aplicación de las barreras de vapor autoadhesivas de Sika®. Se recomienda especialmente cuando no se aconseja o no está permitido el uso de primer a base de solventes.

## USOS

Primer a base acuosa utilizada antes de la aplicación de las barreras de vapor autoadhesivas de Sika®

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Madera.
- Hormigón.
- Hormigón liviano
- Losas de yeso laminado
- Placas de yeso laminado homologadas.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mayor fuerza de adhesión entre los sustratos imprimados y las barreras de vapor autoadhesivas de Sika®.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química                                      | Líquido Base Acuosa                                                                                                                                            |
| Presentación                                      | Tinetas de 18,9L (5gal), 20,9kg (46lbs) por tineta, 36 tinetas por pallet                                                                                      |
| Apariencia / Color                                | Azul                                                                                                                                                           |
| Conservación                                      | <b>Vapor Retarder Primer WB (US)</b> tiene una vida útil de 24 meses en su envase original sellado, siempre que se mantenga alejada de temperaturas bajo cero. |
| Condiciones de Almacenamiento                     | Almacene <b>Vapor Retarder Primer WB (US)</b> en su recipiente, herméticamente cerrado a temperaturas entre 5°C y 35°C. Evite que se congele.                  |
| Densidad                                          | Densidad Relativa: 1,03kg/L a 20°C (68°F)                                                                                                                      |
| Conrenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) | 0 g/L                                                                                                                                                          |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

### Consumo

El consumo varía entre 0,1 y 0,3 (L/m²) dependiendo de la porosidad de la superficie.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

### Disponibilidad

A través de Sika Corporation – Aplicadores autorizados de sistemas de impermeabilización de cubiertas, para su uso con sistemas Sarnafil o Sikaplan.

### Garantía

Como accesorio suministrado por Sika®, **Vapor Retarder Primer WB (US)**, está cubierto por las garantías de Sika® Corporation.

## LIMITACIONES

Se deben tomar precauciones para evitar que olores y/o vapores entre en el edificio y/o estructura, incluyendo, entre otras, cerrar y sellar las rejillas de ventilación u otras vías de entrada de olores y/o vapores durante la aplicación y el curado del producto.

- La temperatura ambiente y superficial mínima debe ser de 5°C (41°F) y en aumento.
- La temperatura del producto debe ser de al menos 10°C (50°F) en el momento de la aplicación.
- Este producto no es adecuado para superficies plásticas como vinilo (incluidas tuberías de PVC) o paneles con tratamiento hidrofugo.
- No utilice **Vapor Retarder Primer WB (US)** para sellar juntas o solapamientos de barreras de vapor autoadhesivas.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SOPORTE

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, residuos, aceites y otros contaminantes.

### MEZCLADO

**Vapor Retarder Primer WB (US)** debe mezclarse bien antes de utilizar, sin diluir.

### APLICACIÓN

Aplique el primer **Vapor Retarder Primer WB (US)** con brocha, rodillo o pulverizador y deje que se seque completamente. La barrera de vapor Sika® debe instalarse el mismo día que se aplique la imprimación **Vapor Retarder Primer WB (US)**. Si se utiliza equipo de pulverización, el tamaño de la boquilla debe oscilar entre 0,51 mm a 0,64 mm (20 y 25 milésimas de pulgada), con una presión continua de 1300 psi.

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento estándar de los sistemas Sarnafil® o Sikaplan® debe incluir inspecciones de los remates de desagües y sellos de terminación al menos dos veces al año y después de cada tormenta.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85  
San Joaquín  
Santiago  
Teléfono 56-2-25106510  
web: chl.sika.com



### Ficha de Producto

Vapor Retarder Primer WB (US)  
Septiembre 2026, Versión 03.01  
020945072100000008

VaporRetarderPrimerWBUS-es-CL-(09-2026)-3-1.pdf

