

## FICHA DE PRODUCTO

## SikaRoof® Cleaner L-100

Limpiador Sikaplan®

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaRoof® Cleaner L-100 es un solvente para la preparación de membranas impermeabilizantes para cubiertas Sikaplan®.

## USOS

- Limpiador, elimina la contaminación localizada de la membrana impermeabilizante de cubiertas Sikaplan®.
- Preparación de membranas de PVC Sikaplan® anti-guás para aplicaciones de soldadura.

- Diluyente para adhesivo SikaRoof®C-733.
- Desengrasante para chapas metálicas.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Disuelve la contaminación de resina adhesiva, masilla y betún.
- Se evapora rápidamente.
- Puede ser adecuado para limpiar equipos y herramientas metálicas.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Base Química                  | mezcla de solventes altamente volátiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| Presentación                  | Envase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,5 L (4kg)                                        |
|                               | Packing (unidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Europallet (800 x 1200 mm) o contenedor individual |
|                               | Consulte la lista de precios vigente para conocer diferentes opciones de embalaje.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| Apariencia / Color            | Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| Conservación                  | 24 meses desde su fecha de fabricación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Condiciones de Almacenamiento | <p>SikaRoof® Cleaner L-100 debe almacenarse en su embalaje original, sin abrir y sellado, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.</p> <p>SikaRoof® Cleaner L-100 es altamente inflamable: deben observarse las normas de seguridad relativas al almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas. Consulte siempre el embalaje.</p> |                                                    |
| Densidad                      | 0,9 kg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Temperatura Ambiente | Máxima | +60 °C |
|                      | Mínima | -30 °C |

## Ficha de Producto

SikaRoof® Cleaner L-100

Septiembre 2026, Versión 03.01

020945071050000007

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

Se debe consultar la documentación adicional pertinente, como el método de aplicación, el manual de aplicación y las instrucciones de instalación o funcionamiento.

### APLICACIÓN

Aplicación como limpiador, **SikaRoof® Cleaner L-100** tiene un fuerte efecto de degradación sobre los colores de los textiles y la suciedad. Para evitar la decoloración de la superficie de la membrana, se recomienda utilizar paños de limpieza blancos. El producto **SikaRoof® Cleaner L-100** derramado debe absorberse inmediatamente con paños secos. El limpiador presente en la superficie de la membrana debe haberse evaporado por completo antes de proceder a la soldadura de las juntas.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



### Ficha de Producto

SikaRoof® Cleaner L-100

Septiembre 2026, Versión 03.01

020945071050000007

SikaRoofCleanerL-100-es-CL-(09-2026)-3-1.pdf