

FICHA DE PRODUCTO

SikaWall®-330 Pasta Muro Especial

Pasta para Enlucidos y Retapes

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-330 Pasta Muro Especial, es una pasta blanca cremosa, lista para usar, de muy buena trabajabilidad, para uso en muros a enlucir, ratapar y alisar. Una vez aplicado tiene un excelente acabado para recibir pintura o papel tapiz.

USOS

- **Retape de fisuras pasivas.**
- Reparación de pequeñas superficies porosas.
- Para rellenos sobre yeso, homigón, mortero, pinturas antiguas, etc.
- Aplicación interior y exterior.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Bajo olor.
- Lista para su uso, no necesita mezclado.
- Fácil de aplicar, se puede lijar.
- El saldo de producto puede ser utilizado si se mantiene en el envase bien tapado.
- Se puede aplicar en ambiente interior y exterior.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta de 25 kg
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, en su envase original cerrado, protegido de la luz directa del sol y fuera del alcance de niños y mascotas.
Apariencia / Color	Pasta Blanca
Densidad	~ 1,6 Kg/l (densidad en estado fresco)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Espesor	Consumo
	0,5 mm	1,2 kg/m ²
	3,0 mm	4,0 kg/m ²
	5,0 mm	7,8 kg/m ²
Espesor de Capa	Mín. 0,5mm / Máx. 5mm	
Temperatura Ambiente	Mín.: 10°C / Máx.: 35°C	
Temperatura del Soporte	Mín.: 10°C / Máx.: 35°C	

Tiempo de Secado	Temperatura	Seco al tacto	Seco trabajable (Lijado)	Seco total
	8 °C	3 horas	7 horas	9 horas
	23 °C	2 horas	5 horas	5 horas
	35 °C	10 minutos	1 hora	2 horas

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- SikaWall®-330 Pasta Muro Especial no debe aplicarse para retapar fisuras con movimiento o estructurales.
- No aplicar SikaWall®-330 Pasta Muro Especial sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm, sellarlas previamente con productos de la línea Sikacryl.
- Aplique SikaWall®-330 Pasta Muro Especial sobre sustrato de hormigón, estuco, o reparaciones que tengan un mínimo de 10 días de elaboradas, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.
- No mezclar con ningún otro producto o aditivo.
- No aplicar en pisos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia, llamar al CITUC a los siguientes teléfonos: +56 226 353 800 por intoxicaciones o +56 222 473 600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar nivelada, firme y limpia. Libre de grasa, polvo, material suelto, lechada de cemento, imprimantes, desmoldantes u otras sustancias que impidan la adherencia.

APLICACIÓN

SikaWall®-330 Pasta Muro Especial se aplica con llana metálica lisa o espátula, de igual forma que un empaque convencional, aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y de la porosidad de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y obtener una terminación suave.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y los equipos de aplicación, se deben limpiar con agua inmediatamente después de su uso. El material totalmente endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015



GESTIÓN AMBIENTAL
RI-14000-003
ISO 14001: 2015



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015

Ficha de Producto

SikaWall®-330 Pasta Muro Especial
Agosto 2022, Versión 01.01
02182520100000018

SikaWall-330PastaMuroEspecial-es-CL-(08-2022)-1-1.pdf