

FICHA DE PRODUCTO

SikaRoof® Pipe Flashing PVC

Tapajuntas Prefabricado de PVC para Tuberías o Conductos de Ventilación

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaRoof® Pipe Flashing PVC es una pieza prefabricada para el sellado de tuberías o conductos de ventilación, compuesta por una membrana multicapa de policloruro de vinilo (PVC) para la impermeabilización de cubiertas, que incorpora estabilizadores frente a la radiación ultravioleta y retardantes de llama.

USOS

SikaRoof® Pipe Flashing PVC solo debe ser utilizado por profesionales experimentados.

- Sellado de tuberías y conductos de ventilación en el sistema de cubierta plana de PVC Sikaplan®

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a la exposición a los rayos UV.
- Fácil y segura aplicación.
- Soldable mediante aire caliente.
- Reciclable (Eliminar si no existen instalaciones o servicios de reciclaje para membranas de cubierta en el país).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Cloruro de Polivinilo (PVC)	
Presentación	En función de la cantidad del pedido y del tamaño del producto, se suministran en pallet o en cajas de cartón.	
Color	Gris Claro (el más cercano a RAL 7047) Gris Plomo (el más cercano a RAL 7012).	
Conservación	5 años desde su fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	SikaRoof® Pipe Flashing PVC debe conservarse en su embalaje original, sin abrir y sin daños, en un lugar seco, a una temperatura entre +5°C y +30°C. No apile pallets de rollos ni ningún otro material encima durante el transporte o el almacenamiento. Consulte siempre el embalaje.	
Dimensiones	Brida para Soldar	300 x 300 mm (± 5 mm)
Espesor	1,5 mm (-5% / +10%)	

Diámetro	Tipo	Interior
	R 1/75	77 mm
	R 1/80	82 mm
	R 1/90	92 mm
	R 1/100	102 mm
	R 1/110	112 mm
	R 1/120	122 mm
	R 1/130	132 mm
	R 1/140	142 mm
	R 1/150	152 mm
	R 1/165	167 mm
Altura	380 mm (± 10 mm)	

INFORMACION DEL SISTEMA

Compatibilidad	Membranas para cubiertas de PVC Sikaplan®
----------------	---

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

La instalación solo debe ser realizada por contratistas capacitados y aprobados por Sika con experiencia en este tipo de aplicación.

- El uso de **SikaRoof® Pipe Flashing PVC** está limitado a zonas geográficas con temperaturas promedio mínimas mensuales de -50°C. La temperatura ambiente permanente durante su uso está limitada a +50°C.
- La instalación de productos auxiliares, como adhesivos de contacto o limpiadores, está limitada a temperaturas superiores a +5°C.

Consulte las Fichas Técnicas de los productos correspondientes para obtener más información.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Procedimiento de Instalación

Consulte la documentación adicional pertinente, como el método de aplicación, el manual de aplicación y las instrucciones de instalación o de trabajo.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Soldadura con aire caliente a la membrana para cubiertas Sikaplan® correspondiente, utilizando una pistola de aire caliente.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Ficha de Producto

SikaRoof® Pipe Flashing PVC
Septiembre 2026, Versión 01.01
020945011100000010

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



Ficha de Producto

SikaRoof® Pipe Flashing PVC
Septiembre 2026, Versión 01.01
020945011100000010

SikaRoofPipeFlashingPVC-es-CL-(09-2026)-1-1.pdf

