

FICHA DE PRODUCTO

Sikalastic® Fleece-120

REFUERZO DE TELA DE POLIÉSTER PARA SISTEMAS DE MEMBRANAS LIQUIDAS DE LA LÍNEA SIKALASTIC®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalastic® Fleece-120 es una tela de poliéster utilizada como refuerzo con los sistemas de membrana líquida Sikalastic®.

USOS

- Refuerzo para sistemas Sikalastic®
- Para proyectos nuevos de construcción y remodelación
- Para techos con muchos detalles y geometría compleja incluso cuando la accesibilidad es limitada

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Asegura el grosor correcto de la capa base
- Mejorar las propiedades de puente de fisuras del sistema
- Mejorar las propiedades mecánicas del sistema

CERTIFICADOS / NORMAS

- Componente del sistema de las siguientes aprobaciones ETAG 005:
- ETA -12/0308

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	100 % Poliester	
Presentación	Rollos	
	Ancho del rollo	Metros por rollo
	30 cm	5 m
	30 cm	10 m
	30 cm	20 m
	30 cm	50 m
	70 cm	50 m
	100 cm	5 m
	100 cm	10 m
	100 cm	20 m
	100 cm	50 m
Apariencia / Color	Blanco	
Conservación	El producto no vence si se almacena correctamente	
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse debidamente en sus embalajes originales sellados, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +35°C.	
Masa por unidad de área	120 g/m ²	

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Para obtener información detallada sobre el sistema, consulte la Ficha Técnica del Sistema o del Producto de la Membrana Aplicada Líquida.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie debe estar sólida, con suficiente resistencia, limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otra contaminación. Dependiendo del material, el sustrato debe aspirarse o limpiarse mecánicamente. Puede ser necesario demoler para nivelar la superficie. Los sustratos adecuados son: hormigón, fieltros bituminosos y recubrimientos, metal, ladrillo, asbesto cemento, baldosas cerámicas, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del sustrato y el diagrama de imprimación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación del Sikalastic®, la capa de imprimación, si se utiliza, debe haber curado sin estar pegajosa. Para el tiempo de espera / repintado, consulte la ficha técnica del imprimante. Las áreas dañables (pasamanos, etc.) tienen que ser protegidas con cinta o envoltura de plástico.

Sikalastic® Fleece-120 se aplica en combinación con los sistemas de membranas líquidas Sikalastic®.

1. Aplique la primera capa de Sikalastic® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Trabajar con una antelación tal que el material permanezca siempre líquido.
2. Coloque con rodillo el Sikalastic® Fleece-120 y asegúrese de que no haya burbujas ni pliegues. El traslape de Sikalastic® Fleece-120 debe ser de 5 cm como mínimo y asegurar que los solapamientos estén lo suficientemente húmedos para unirse.
3. El rodillo puede requerir sólo un poco de material extra para permanecer húmedo, pero no se necesita añadir material adicional en esta etapa. Es importante que la tela no se levante durante la instalación - en algunas superficies un rodillo con púas puede ayudar a la instalación.
4. Después de que la capa esté suficientemente seca para caminar, selle la superficie con la segunda capa de Sikalastic® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Tenga en cuenta, siempre comience con los detalles antes de comenzar con la impermeabilización de la superficie horizontal. Para más detalles, siga los pasos 1-3.

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

LIMITACIONES

Las limitaciones estarán dadas por la correspondiente membrana líquida Sikalastic® que se está utilizando. Consulte la ficha técnica respectiva.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



SikalasticFleece-120_es_CL_(01-2017)_1_1.pdf

Ficha de Producto
Sikalastic® Fleece-120
enero 2017, Versión 01.01
020915952000000002

