

FICHA DE PRODUCTO

Sika® Igol® Sellamuro

Revestimiento bloqueador para la humedad

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Revestimiento impermeabilizante en forma de pasta color blanco invierno de alto contenido de sólidos, en base a resinas sintéticas.

USOS

Revestimiento impermeable en edificios y viviendas, aplicado en muros de hormigón, estuco, yeso y ladrillo.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Se aplica sobre superficies húmedas.
- Fácil aplicación, incluso sobre superficies porosas.
- Muy buena adherencia al substrato, sin pérdida de producto al aplicar.
- Después de 2 a 3 horas de secado se puede pintar con óleo o látex.
- Contiene fungicida.
- Se puede aplicar sobre hormigón, estuco, albañilería, yeso, etc.
- Se aplica sin diluir.
- Detiene la humedad, permitiendo el paso del vapor.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico base solvente
Presentación	Caja 6 x 1 kg.
Conservación	18 meses desde su fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	En su envase original, protegido de sol, lluvia y congelamiento.
Color	Revestimiento color blanco invierno.
Densidad	1,37 g/ml

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	La primera capa tiene un consumo, promedio de 0,50 kg/m ² aproximadamente. La segunda capa consume 0,20 kg/m ² aproximadamente El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.
---------	--

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.

Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: +5626353800 por intoxicaciones ó +5622473600 por emergencias químicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

El sustrato debe encontrarse perfectamente limpio, sin partes sueltas o mal adheridas, totalmente exento de pintura, grasa o aceites

APLICACIÓN

Homogenizar el producto antes de aplicar. Aplicar dos manos con brocha. La primera capa debe aplicarse en forma circular, de tal modo que cubra todas las imperfecciones y poros de la superficie. Después de permitir un secado de 1 a 2 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental, se aplica la segunda capa con brocha o rodillo en forma tradicional.

Sika® Igol® Sellamuro contiene un solvente volátil, inflamable, por ello debe trabajarse en lugares bien ventilados y lejos de fuego y/o fuentes de calor.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas pueden limpiarse con aguarrás.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-001
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
RI-14000-001
ISO 14001: 2015



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015

Ficha de Producto

Sika® Igol® Sellamuro

Julio 2023, Versión 01.02

02070630100000013

SikalgoSellamuro-es-CL-(07-2023)-1-2.pdf